

DA-PWR-200電源モジュールシリーズ

DA-920Eシリーズ用電源モジュール



機能とメリット

- 絶縁電源
- ホットスワップ対応
- -40～85°Cの広範囲動作温度

製品紹介

DA-PWR-200電源モジュールシリーズは、Moxa DA-920Eシリーズ産業用コンピュータ向けに特別に設計された、絶縁型ホットスワップ可能な電源モジュールで構成されています。これらの多用途電源モジュールにより、対応システムは100～240 VAC/VDCおよび24～110 VDCの広範囲電源入力に対応できます。さらに、-40～85°Cの広範囲動作温度で動作するように設計されており、安定した信頼性の高いパフォーマンスを保証します。

仕様

Power Parameters

Input Voltage	DA-PWR-200-HV: 100 to 240 VAC/VDC DA-PWR-200-WV: 24 to 110 VDC
Operating Voltage	DA-PWR-200-HV: 90 to 264 VAC/VDC DA-PWR-200-WV: 21.6 to 121 VDC
Overload Current Protection	Supported
Overload Voltage Protection	Supported
Overload Temperature Protection	Supported

Physical Characteristics

Weight	DA-PWR-200-HV: 820g (1.8 lbs) DA-PWR-200-WV: 820g (1.8 lbs)
--------	--

Environmental Limits

Operating Temperature	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
-----------------------	----------------------------

MTBF

Time	DA-PWR-200-HV: 3,886,750 hrs DA-PWR-200-WV: 3,227,791 hrs
Standards	Telcordia SR-332 Standard Issue 4

Warranty

Warranty Period	3 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

Package Contents

Device	1 x DA-PWR-200 power module
Documentation	1 x warranty card

注文情報

Model Name	Input Voltage	Operating Voltage	Supported Series
DA-PWR-200-HV	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 100 to 240 VDC	90 to 264 VAC, 50 to 60 Hz 90 to 264 VDC	DA-920E Series
DA-PWR-200-WV	24 to 110 VDC	21.6 to 121 VDC	DA-920E Series

© Moxa Inc. All rights reserved.2026年7月8日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を written で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。