

DA-820E 電源模組

適用於 DA-820E 系列的電源模組



特色與優點

- 隔離式電源供應器
- 可熱插拔
- -40°C 至 85°C 寬範圍操作溫度

簡介

DA-820E 電源模組採用隔離式熱插拔設計，專為 Moxa DA-820E 系列工業電腦所開發。這些多功能電源模組可讓相容系統支援廣泛的輸入電源範圍：100 至 240 VAC / VDC 與 48 VDC。此外，這些模組可在寬操作溫度範圍 -40°C 至 85°C 之下操作，確保效能穩定可靠。

規格

Power Parameters	
Input Voltage	DA-PWR-150-HV: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz DA-PWR-120-LV: 48 VDC
Operating Voltage	DA-PWR-150-HV: 90 to 264 VAC, 50 to 60 Hz DA-PWR-150-HV: 90 to 264 VDC DA-PWR-120-LV: 12
Overload Current Protection	Supported
Overload Voltage Protection	Supported
Overload Temperature Protection	Supported
Physical Characteristics	
Weight	DA-PWR-150-HV: 840 g (1.85 lb) DA-PWR-120-LV: 779 g (1.72 lb)
Environmental Limits	
Operating Temperature	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
MTBF	
Time	DA-PWR-150-HV: 905,396 hrs DA-PWR-120-LV: 6,673,933 hrs
Standards	Telcordia Standard SR-332
Warranty	
Warranty Period	3 years
Details	See www.moxa.com/tw/warranty

Package Contents

Device	1 x DA-820E Power Module
Documentation	1 x warranty card

訂購資訊

Model Name	Input Voltage	Operating Voltage	Supported Series
DA-PWR-150-HV	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 100 to 240 VDC	90 to 264 VAC, 50 to 60 Hz 90 to 264 VDC	DA-820E Series
DA-PWR-120-LV	48 VDC	12 VDC	DA-820E Series

© Moxa Inc. 版權所有.2025 年 2 月 07 日更新。

未經 Moxa Inc. 明確書面許可，不得以任何方式複製或使用本文件及其任何部分。產品規格如有變更，恕不另行通知。請至本公司官網了解最新的產品資訊。