

ABC-01シリーズ

マネージドスイッチやWLAN製品向けのRS-232ベースの設定バックアップとリストアツール



機能とメリット

- 堅牢で信頼性の高い設計
- RS-232 RJ45コンソールポート接続
- システム再起動後に設定を自動的に読み込み
- MoxaのマネージドEthernetスイッチ、および無線LANアクセスポイント／ブリッジ／クライアント製品に対応
- Plug-and-Playで設定のバックアップおよび復元が可能

認証



製品紹介

ABC-01シリーズの自動バックアップコンフィギュレータは、システムのバックアップとリストア用に設計されており、メンテナンス効率を向上させ、システムダウンタイムを削減します。ABC-01シリーズは、RS-232コンソールポートを介して、MoxaのイーサネットスイッチおよびAWKワイヤレスAP/ブリッジ/クライアントの設定を保存・読み込みできます。ABC-01シリーズにより、システムパラメータのバックアップ管理および設定の実行が容易になります。

仕様

Interface

Connector	RJ45
-----------	------

Basic Operation

Storage Capacity	128 KB Flash
------------------	--------------

Power Parameters

Input Voltage	3 to 5 VDC (through the RS-232 port's RTS signal)
---------------	---

Physical Characteristics

Housing	PVC molding
IP Rating	IP40
Dimensions	32.5 x 97 x 12 mm (1.28 x 3.82 x 0.47 in)
Weight	50 g (0.11 lb)
Installation	M4 screws (<4 mm)
Cable Length	35±3 cm (including connector)

Environmental Limits

Operating Temperature	0 to 60°C (32 to 140°F)
Storage Temperature (package included)	-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Ambient Relative Humidity	5 to 95% (non-condensing)

Standards and Certifications

EMC	EN 55032 Class A
EMI	CISPR 32, FCC Part 15B Class A
EMS	IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF

Warranty

Warranty Period	5 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

Package Contents

Device	1 x ABC-01 Series automatic backup configurator
Documentation	1 x quick installation guide 1 x warranty card

注文情報

Model Name	Connector	Storage	Operating Temp.
ABC-01	RS-232 (RJ45)	128 KB	0 to 60°C

© Moxa Inc. All rights reserved.2024年11月15日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を画面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。