

電源アダプタ

AC電源アダプタ



機能とメリット

- 100～240 VACの入力
- -40～75°Cの動作温度範囲（-Tモデル）

認証



製品紹介

Moxa電源アダプタシリーズは、多数のMoxa製品に対して信頼性の高い電源を提供します。

仕様

Input Power Parameters

Voltage Range	100 to 240 VAC (50 to 60 Hz)
---------------	------------------------------

Power Parameters

Input Plug Type	PWR-AU Models: Australia plug type PWR-CN Models: China plug type PWR-EU Models: Europe plug type PWR-UK Models: United Kingdom plug type PWR-USJP Models: United States/Japan plug type PWR-KR Models: Korea plug type PWR-24250-DT-S1: Desktop
Output Power Rating	PWR-12050 Models: 0.5 A @ 12 VDC PWR-12150 Models: 1.5 A @ 12 VDC PWR-12300 Models: 3 A @ 12 VDC PWR-24250-DT-S1: 2.5 A @ 24 VDC
Output Plug Type	PWR-12050-S1 Models: S-Type 5.5/2.1/7.5 PWR-12050-S2 Models: S-Type 5.5/2.1/9.5 PWR-12150-S2 Models: S-Type 5.5/2.1/9.5 PWR-12300 Models: S-Type 5.5/2.1/7.5 PWR-12150-SA-T Models: L-Type 5.5/2.1/7.5 PWR-24250-DT-S1: S-Type 5.5/2.1/9.5 Outer Diameter: 5.5 ± 0.1 mm (0.22 ± 0.004 in) Inner Diameter: 2.1 ± 0.1 mm (0.08 ± 0.004 in)

Physical Characteristics

<p>Dimensions</p>	<p>PWR-12050-AU-S1: 67.9 x 33.5 x 39.4 mm (2.67 x 1.32 x 1.55 in) PWR-12050-CN-S1: 67.8 x 33.0 x 39.0 mm (2.67 x 1.30 x 1.54 in) PWR-12050-EU-S1: 68.0 x 33.0 x 55.0 mm (2.68 x 1.30 x 2.17 in) PWR-12050-KR-S1: 67.7 x 33.0 x 55.1 mm (2.67 x 1.30 x 2.17 in) PWR-12050-UK-S1: 67.8 x 50.3 x 43.0 mm (2.67 x 1.98 x 1.69 in) PWR-12050-USJP-S1: 67.8 x 33.0 x 39.0 mm (2.67 x 1.30 x 1.54 in) PWR-12050-AU-S2: 67.9 x 39.4 x 42.5 mm (2.67 x 1.55 x 1.67 in) PWR-12050-CN-S2: 67.8 x 33.0 x 39.0 mm (2.67 x 1.30 x 1.54 in) PWR-12050-EU-S2: 68.0 x 33.0 x 55.0 mm (2.68 x 1.30 x 2.17 in) PWR-12050-KR-S2: 67.7 x 33.0 x 55.1 mm (2.67 x 1.30 x 2.17 in) PWR-12050-UK-S2: 67.9 x 50.3 x 43.0 mm (2.67 x 1.98 x 1.69 in) PWR-12050-USJP-S2: 67.8 x 33.0 x 39.0 mm (2.67 x 1.30 x 1.54 in) PWR-12150-WPAU-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12150-WPCN-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12150-WPEU-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12300-WPUK-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12150-WPUSJP-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12150-WPAU-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12150-WPCN-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12150-WPEU-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12150-WPKR-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12150-WPUK-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12150-WPUSJP-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in) PWR-12300-WPAU-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in) PWR-12300-WPCN-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in) PWR-12300-WPEU-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in) PWR-12300-WPUK-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in) PWR-12300-WPUSJP-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in) PWR-12150-AU-SA-T: 41 x 73.9 x 89.5 mm (1.61 x 2.91 x 3.52 in) PWR-12150-CN-SA-T: 32 x 60 x 88 mm (1.26 x 2.36 x 3.46 in) PWR-12150-EU-SA-T: 32 x 85.3 x 88 mm (1.26 x 3.36 x 3.46 in) PWR-12150-UK-SA-T: 50 x 91 x 82.5 mm (1.97 x 3.58 x 3.25 in) PWR-12150-USJP-SA-T: 32 x 70.3 x 88 mm (1.26 x 2.77 x 3.46 in) PWR-24250-DT-S1: 133 x 59.1 x 34.4 mm (5.24 x 2.33 x 1.35 in)</p>
<p>Weight</p>	<p>PWR-12050 Models: 71~87 g (0.16 ~ 0.19 lb) PWR-12150 Models: 200 g (0.44 lb) PWR-12150-S2 Models: 115 g (0.25 lb) PWR-12300-S1 Models: 163 g (0.36 lb) PWR-24250-DT-S1: 330 g (0.73 lb)</p>
<p>Cord Length</p>	<p>PWR-12050 Models: 1500±100 mm (59.06±3.94 in) PWR-12150 Models: 1500±100 mm (59.06±3.94 in) PWR-12300 Models: 1500±100 mm (59.06±3.94 in) PWR-24250-DT-S1: 1500±100 mm (59.06±3.94 in)</p>
<p>Environmental Limits</p>	
<p>Operating Temperature</p>	<p>Standard Models: 0 to 40°C (32 to 104°F) Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F)</p>
<p>Storage Temperature</p>	<p>Standard Models: -20 to 70°C (-4 to 158°F) Wide Temp. Models: -40 to 75°C (-40 to 167°F)</p>
<p>Standards and Certifications</p>	
<p>Safety</p>	<p>PWR-12050-AU Models: RCM PWR-12050-CN Models: CCC PWR-12050-EU Models: CE/GS PWR-12050-KR Models: KCC PWR-12050-UK Models: CE PWR-12050-USJP Models: FCC/UL/PSE PWR-12150 Models: CE/FCC/UL/RCM/PSE/CCC/GS/KCC PWR-12300 Models: CE/FCC/UL/RCM/PSE/CCC/GS PWR-12150-AU-SA-T: RCM PWR-12150-CN-SA-T: CCC PWR-12150-EU-SA-T: TUV/CE/GS PWR-12150-UK-SA-T: CE PWR-12150-USJP-SA-T: FCC/UL/PSE PWR-24250-DT-S1: CE/FCC/UL/RCM/PSE/CCC/GS</p>

Warranty

Warranty Period	1.5 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

注文情報

Model Name	Barrel-plug Type	Input-plug Type	Output Rating	Operating Temperature
PWR-12050-AU-S1	Locking	AU	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-CN-S1	Locking	CN	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-EU-S1	Locking	EU	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-KR-S1	Locking	KR	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-UK-S1	Locking	UK	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-USJP-S1	Locking	US/JP	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-AU-S2	Non-locking	AU	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-CN-S2	Non-locking	CN	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-EU-S2	Non-locking	EU	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-KR-S2	Non-locking	KR	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-UK-S2	Non-locking	UK	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12050-USJP-S2	Non-locking	US/JP	0.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPAU-S2	Non-locking	AU	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPCN-S2	Non-locking	CN	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPEU-S2	Non-locking	EU	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPUK-S2	Non-locking	UK	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPUSJP-S2	Non-locking	US/JP	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPAU-S4	Locking	AU	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPCN-S4	Locking	CN	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPEU-S4	Locking	EU	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPKR-S4	Locking	KR	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPUK-S4	Locking	UK	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-WPUSJP-S4	Locking	US/JP	1.5 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12300-WPAU-S2	Locking	AU	3 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12300-WPCN-S2	Locking	CN	3 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12300-WPEU-S2	Locking	EU	3 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12300-WPUK-S2	Locking	UK	3 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12300-WPUSJP-S2	Locking	US/JP	3 A @ 12 VDC	0 to 40°C
PWR-12150-AU-SA-T	Locking	AU	1.5 A @ 12 VDC	-40 to 75°C
PWR-12150-CN-SA-T	Locking	CN	1.5 A @ 12 VDC	-40 to 75°C
PWR-12150-EU-SA-T	Locking	EU	1.5 A @ 12 VDC	-40 to 75°C
PWR-12150-UK-SA-T	Locking	UK	1.5 A @ 12 VDC	-40 to 75°C
PWR-12150-USJP-SA-T	Locking	US/JP	1.5 A @ 12 VDC	-40 to 75°C
PWR-24250-DT-S1	Non-locking	Desktop	2.5 A @ 24 VDC	0 to 40°C

© Moxa Inc. All rights reserved.2022年9月15日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。