

PWR電源モジュールシリーズ

PT-G7728/G7828シリーズおよびMDS-G4012/20/28シリーズ用のホットスワップ対応電源モジュール



機能とメリット

- -40～85°Cの広範囲動作温度
- IEC 61850-3およびIEEE 1613準拠

認証



製品紹介

PWR電源モジュールシリーズのホットスワップ対応電源モジュールは、PT-G7728/G7828シリーズおよびMDS-G4012/20/28シリーズ用に設計されています。電源モジュールにより、スイッチは24/48 VDCまたは110/220 VAC/VDCを使用できます。

仕様

Power Parameters

Input Voltage	PWR-HV-P48: 110/220 VDC/VAC for the switch system 48 VDC for PoE systems (53 to 57 VDC is recommended for PoE+ devices) PWR-LV-P48: 24/48 VDC for the switch system 48 VDC for PoE systems (53 to 57 VDC is recommended for PoE+ devices) PWR-HV-NP: 110/220 VDC/VAC for the switch system PWR-LV-NP: 24/48 VDC for the switch system
Operating Voltage	PWR-HV-P48: 88 to 300 VDC, 90 to 264 VAC for the switch system 46 to 57 VDC for PoE system PWR-LV-P48: 18 to 72 VDC for the switch system 46 to 57 VDC for PoE systems PWR-HV-NP: 88 to 300 VDC, 90 to 264 VAC for the switch system PWR-LV-NP: 18 to 72 VDC for the switch system
Reverse Polarity Protection	Supported
Alarm Contact Channels	1 relay output with current carrying capacity of 2 A @ 30 VDC or 0.5 A @ 125 VAC

Physical Characteristics

Weight	PWR-HV-P48: 360 g (0.79 lb) PWR-LV-P48: 360 g (0.79 lb) PWR-HV-NP: 340 g (0.75 lb) PWR-LV-NP: 340 g (0.75 lb)
--------	--

MTBF

Time	PWR-HV-P48: 1,401,713 hrs PWR-LV-P48: 1,372,587 hrs PWR-HV-NP: 2,556,214 hrs PWR-LV-NP: 2,710,293 hrs
Standards	Telcordia (Bellcore), GB

Warranty

Warranty Period	5 years
Details	See www.moxa.com/jp/warranty

注文情報

Model Name	Input Voltage	Operating Voltage
PWR-HV-P48	110/220 VDC/VAC 48 VDC for PoE systems	88-300 VDC, 90-264 VAC 46 to 57 VDC for PoE systems
PWR-HV-NP	110/220 VDC/VAC	88-300 VDC, 90-264 VAC
PWR-LV-P48	24/48 VDC 48 VDC for PoE systems	18-72 VDC 46 to 57 VDC for PoE systems
PWR-LV-NP	24/48 VDC	18-72 VDC

© Moxa Inc. All rights reserved. 2020年6月30日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を画面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。