

電源線

交流電源供應器

特色與優點

- 為桌上型電源轉接器提供不同的插頭類型。



簡介

此型錄中所描述的電源線為不同地區或是國家的桌上型電源轉接器或是需要AC電源輸入的 Moxa 產品提供不同的插頭類型。

外觀

CBL-PJ21NOPEN-BK-30



CBL-PJTB-10



規格

Power Parameters

Input Plug Type	PWC-AU Series: Australia plug type PWC-CN Series: China plug type PWC-EU Series: Europe plug type PWC-JP Series: Japan plug type PWC-UK Series: United Kingdom plug type PWC-US Series: United States plug type
Input Voltage	JP/US models: 125 VAC AU/CN/EU/UK models: 250 VAC
Max. Current	PWC-C13AU-3B-183: 10A PWC-C13CN-3B-183: 10A PWC-C13EU-3B-183: 10A PWC-C13JP-3B-183: 7A PWC-C13UK-3B-183: 10A PWC-C13US-3B-183: 10A PWC-C7AU-2B-183: 2.5A PWC-C7CN-2B-183: 2.5A PWC-C7EU-2B-183: 2.5A PWC-C7JP-2B-183: 7A PWC-C7UK-2B-183: 2.5A PWC-C7US-2B-183: 10A

Physical Characteristics

Thickness	PWC-C13AU-3B-183: 6.3±0.2 mm (0.25±0.01 in) PWC-C13CN-3B-183: 6.3±0.2 mm (0.25±0.01 in) PWC-C13EU-3B-183: 6.7±0.2 mm (0.25±0.01 in) PWC-C13JP-3B-183: 7.0±0.2 mm (0.28±0.01 in) PWC-C13UK-3B-183: 6.7±0.2 mm (0.25±0.01 in) PWC-C13US-3B-183: 6.7±0.2 mm (0.25±0.01 in)
Length	PWC-C13 series: 1830±30 mm (72.05±1.18 in) PWC-C7 series: 1830±200 mm (72.05±7.87 in)
Cable Length	CBL-PJ21NOPEN-BK-30: 300 ± 20 mm (11.81 ± 0.79 in) CBL-PJTB-10: 100 ± 20 mm (3.94 ± 0.79 in)

訂購資訊

Model Name	Barrel-plug Type	Input-plug Type	Input Voltage
PWC-C13AU-3B-183	-	AU	250 VAC
PWC-C13CN-3B-183	-	CN	250 VAC
PWC-C13EU-3B-183	-	EU	250 VAC
PWC-C13JP-3B-183	-	JP	125 VAC
PWC-C13UK-3B-183	-	UK	250 VAC
PWC-C13US-3B-183	-	US	125 VAC
PWC-C7AU-2B-183	-	AU	250 VAC
PWC-C7CN-2B-183	-	CN	250 VAC
PWC-C7EU-2B-183	-	EU	250 VAC
PWC-C7JP-2B-183	-	JP	125 VAC
PWC-C7UK-2B-183	-	UK	250 VAC
PWC-C7US-2B-183	-	US	125 VAC
CBL-PJ21NOPEN-BK-30	Locking	-	-
CBL-PJTB-10	Non-locking	-	-

© Moxa Inc. 版權所有.2020 年 3 月 02 日更新。

未經 Moxa Inc. 明確書面許可，不得以任何方式複製或使用本文件及其任何部分。產品規格如有變更，恕不另行通知。請至本公司官網了解最新的產品資訊。