

# DRP Power Supply 系列

240 W 電源供應，可用於 DIN 軌道安裝的產品



## 特性和優點

- 240 W 高功率瓦特
- 48 VDC 電源輸出
- -10 至 70°C 工作環境
- 小巧外型設計

## 認證



## 簡介

DRP Power Supply 系列為工業控制系統提供可靠的 48 VDC 電源供應。本系列已通過 100% 全負載高溫測試，獲得 UL/CUL 認證以及 CE 標誌。此外，該系列的操作溫度範圍為 -10 至 70°C 並且提供三年保固，確保在嚴峻環境中仍可維持操作適用性。

## 規格

### Output Power Parameters

Wattage	240 W
Voltage	48 VDC
Current Rating	0 to 5 A
Ripple and Noise	150 mVp-p
Voltage Adjustment Range	48 to 53 VDC
Setup/Rise Time at Full Load	800 ms, 40 ms at 115 VAC 800 ms, 40 ms at 230 VAC
Typical Hold Up Time at Full Load	24 ms at 230 VAC 24 ms at 115 VAC

### Input Power Parameters

Voltage Range	85 to 264 VAC (47 to 63 Hz) 120 to 370 VDC
Typical Efficiency	85%
Typical Current	1.4 A @ 230 VAC, 2.8 A @ 115 VAC
Inrush Current (cold start)	40 A @ 230 VAC, 27 A @ 115 VAC

### Overload Protection

Rated Output Power	105 to 150%
Protection Type	Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed

## Overvoltage Protection

Over-Voltage Range	54 to 60 V
Protection Type	Shut down operating voltage, repower on to recover

## Physical Characteristics

Dimensions	40 x 90 x 100 mm (1.57 x 3.54 x 3.94 in)
Weight	1,200 g (2.65 lb)

## Environmental Limits

Operating Temperature	10 to 70°C (14 to 158°F)
Max. Operating Temperature at Full Load	55°C @ 230 VAC 40°C @ 110 VAC
Ambient Relative Humidity	20 to 90% (non-condensing)

## Standards and Certifications

EMC	EN 50082-2 EN 55022 Class B EN 61000-3-2 Class A ENV 50204
Safety	EN 60950-1

## Warranty

Warranty Period	3 years
Details	See <a href="http://www.moxa.com/tw/warranty">www.moxa.com/tw/warranty</a>

## Package Contents

Device	1 x DRP Power Supply Series power supply
Documentation	1 x warranty card

## 訂購資訊

Model Name	Input Voltage	Output Voltage	Output Wattage	Operating Temp.
DRP-240-48	85 to 264 VAC 120 to 370 VDC	48 VDC	240 W	-10 to 70°C

© Moxa Inc. 版權所有. 2019 年 1 月 9 日更新。

未經 Moxa Inc. 明確書面許可，不得以任何方式複製或使用本文件及其任何部分。產品規格如有變更，恕不另行通知。請至本公司官網了解最新的產品資訊。