

電源コード

電源コード

機能とメリット

- ・デスクトップタイプの電源アダプタに対して異なるプラグタイプを提供



製品紹介

本データシートに記載されている電源コードは、デスクトップタイプの電源アダプタまたはAC電源入力のあるMoxa製品に対して、異なる地域や国で使用される異なるプラグタイプを提供します。

外観

CBL-PJ21NOPEN-BK-30



CBL-PJTB-10



仕様

Power Parameters

Input Plug Type	PWC-AU Series: Australia plug type PWC-CN Series: China plug type PWC-EU Series: Europe plug type PWC-JP Series: Japan plug type PWC-UK Series: United Kingdom plug type PWC-US Series: United States plug type
Input Voltage	JP/US models: 125 VAC AU/CN/EU/UK models: 250 VAC
Max. Current	PWC-C13AU-3B-183: 10A PWC-C13CN-3B-183: 10A PWC-C13EU-3B-183: 10A PWC-C13JP-3B-183: 7A PWC-C13UK-3B-183: 10A PWC-C13US-3B-183: 10A PWC-C7AU-2B-183: 2.5A PWC-C7CN-2B-183: 2.5A PWC-C7EU-2B-183: 2.5A PWC-C7JP-2B-183: 7A PWC-C7UK-2B-183: 2.5A PWC-C7US-2B-183: 10A

Physical Characteristics

Thickness	PWC-C13AU-3B-183: 6.3±0.2 mm (0.25±0.01 in) PWC-C13CN-3B-183: 6.3±0.2 mm (0.25±0.01 in) PWC-C13EU-3B-183: 6.7±0.2 mm (0.25±0.01 in) PWC-C13JP-3B-183: 7.0±0.2 mm (0.28±0.01 in) PWC-C13UK-3B-183: 6.7±0.2 mm (0.25±0.01 in) PWC-C13US-3B-183: 6.7±0.2 mm (0.25±0.01 in)
Length	PWC-C13 series: 1830±30 mm (72.05±1.18 in) PWC-C7 series: 1830±200 mm (72.05±7.87 in)
Cable Length	CBL-PJ21NOPEN-BK-30: 300 ± 20 mm (11.81 ± 0.79 in) CBL-PJTB-10: 100 ± 20 mm (3.94 ± 0.79 in)

注文情報

Model Name	Barrel-plug Type	Input-plug Type	Input Voltage
PWC-C13AU-3B-183	–	AU	250 VAC
PWC-C13CN-3B-183	–	CN	250 VAC
PWC-C13EU-3B-183	–	EU	250 VAC
PWC-C13JP-3B-183	–	JP	125 VAC
PWC-C13UK-3B-183	–	UK	250 VAC
PWC-C13US-3B-183	–	US	125 VAC
PWC-C7AU-2B-183	–	AU	250 VAC
PWC-C7CN-2B-183	–	CN	250 VAC
PWC-C7EU-2B-183	–	EU	250 VAC
PWC-C7JP-2B-183	–	JP	125 VAC
PWC-C7UK-2B-183	–	UK	250 VAC
PWC-C7US-2B-183	–	US	125 VAC
CBL-PJ21NOPEN-BK-30	Locking	–	–
CBL-PJTB-10	Non-locking	–	–

© Moxa Inc. All rights reserved. 2020年6月24日更新。

Moxa Inc.の明白な許可を書面で取得しない限り、本書およびその一部の複製や使用はいかなる方法やいかなる場合でも許可されません。製品の仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については当社のWebサイトをご覧ください。